



Herstel melding: '404 not found' bij het openen van Web Image Monitor



Selecteer allereerst op het bedieningspaneel de "123" toets om in de gebruikerstools te komen (zie boven). Hierna verschijnt onderstaand scherm en selecteer hier de systeeminstellingen.



Selecteer hierna het tabblad Interface instellingnen klik rechtsonder op volg. voor het 2^e scherm. Kies hier voor de optie SSL / TLS communicatie toestaan .

Systeeminstellingen Afsluiten			
Alg. Instellingen Tijd Interface Bestands Beheerder instellingen instellingen verdracht toepassingen			
Netwerk Lijst afdrukken			
NW-frametype	Autom. sel.		
SMB Computernaam		Ping opdracht	
SMB Werkgroep	WORKGROUP	SNMP V3 communicatie toestaan	Codering/Cleartext
Ethernet snelheid	Autom. sel.	SSL / TLS communicatie toestaan	Jr.
IEEE 802.1X verificatie voor Ethernet	Inactief	Host naam	RNPE322E3
Herstel IEEE 802.1X verificatie naar de standaarden		Apparaatnaam	RICOH Aficio MP_
2∕2 🔺 Vorige 🛡 Volg.			
v c H x Systemstatus Takenlijst			4 MAR 2009 11:07

Green Nederland | Import Export Breinder 20, 6365 CX Schinnen, Nederland Info@greennederland.nl | greennederland.nl Heeft u vragen? Bel ons op: +31 (0)46 451 0300





Stel deze in op Cijfertekst prioriteit en klik op OK.



Sluit hierna het menu af door middel van de "123" toets



Wacht enkele seconden terwijl de netwerkkaart opnieuw wordt opgestart. Hierna kunt u de webpagina openen.